



*Comune di Loano*  
*Provincia di Savona*

## **PROGETTO ESECUTIVO**

### **SISTEMAZIONE AREA VERDE DI LARGO ARIOSTO**



#### **TAV.5- ELENCO PREZZI UNITARI**

IL TECNICO COMUNALE: Dott. Ing. Emanuela Maraglino

DATA : NOVEMBRE 2018





Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 15.A10.A22. 010	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore), in rocce sciolte. <b>euro (quarantaquattro/14)</b>	m³	44,14
Nr. 2 15.A10.A24. 020	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 2 t, in rocce tenere. <b>euro (tredici/95)</b>	m³	13,95
Nr. 3 15.A10.A34. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2,00, in rocce sciolte. <b>euro (sessantacinque/71)</b>	m³	65,71
Nr. 4 15.A10.A37. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2,00, in rocce sciolte. <b>euro (ventiuno/46)</b>	m³	21,46
Nr. 5 20.A15.A10	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto fino a 30 km. <b>euro (venti/13)</b>	m³	20,13
Nr. 6 20.A28.A10. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. <b>euro (trentotto/28)</b>	m²	38,28
Nr. 7 20.A28.F15. 005	Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C. <b>euro (uno/51)</b>	Kg	1,51
Nr. 8 20.A66.C10. 015	Solo posa in opera di pavimento tipo "galleggiante" in quadrotti di conglomerato, dimensioni 40x40, 50x50, spessore 4 cm circa, posti in opera su basamenti in PVC (questi inclusi nel prezzo). <b>euro (dieci/38)</b>	m²	10,38
Nr. 9 20.A66.C10. 020	Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 - 5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. <b>euro (quattordici/71)</b>	m²	14,71
Nr. 10 65.A10.A30. 010	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici fino a 5 m² <b>euro (centoventiuno/99)</b>	m²	121,99
Nr. 11 65.A10.A30. 025	idem c.s. ...per superfici oltre 100 m² <b>euro (diciannove/66)</b>	m²	19,66
Nr. 12 65.B10.A05. 010	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo fino a 5 m³ con minimo di misurazione pari a 2,5 m³ <b>euro (centosettantasei/24)</b>	m³	176,24
Nr. 13 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani <b>euro (venticinque/54)</b>	m²	25,54
Nr. 14 65.B10.A15. 020	idem c.s. ...6-8 tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7; per lavori eseguiti nei centri urbani <b>euro (due/53)</b>	m²	2,53
Nr. 15 65.B10.A15. 020	idem c.s. ...6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani <b>euro (duecentosessantacinque/07)</b>	m³	265,07
Nr. 16 65.B10.A25. 010	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindatura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm <b>euro (undici/36)</b>	m²	11,36
Nr. 17 75.C10.A40. 010	Messa a dimora di piante di alto fusto, dell'altezza oltre 4,00 m fino a 5,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 100x100x100 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 5,00 m, con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonché l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico <b>euro (duecentocinquantesi/65)</b>	cad	256,65



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18 8223101020	Solo posa in opera di corpi illuminanti in sospensione a palo o a muro già elettricamente correlati e cablati, compreso l'inserimento della lampada l'eventuale sistemazione del diffusore ottico , il puntamento e il posizionamento, i collegamenti elettrici , il posizionamento della segnaletica per deviazione traffico esclusa la fornitura del corpo illuminante <b>euro (centoventi/00)</b>	cadauno	120,00
Nr. 19 p1	abbattimento piante con taglio filo terra del fusto di n.4 essenze di "pinus pinea" e n.1 essenza di "ceratonia siliqua" compreso il carico del materiale di risulta su automezzo del fusto e dei rami il trasporto a discarica, oneri discarica compresi <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 20 p10	solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, posti in opera a secco su letto sofficie di sabbia di frantoio, dello spessore medio di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del sottofondo di posa e delle bordature <b>euro (quindici/39)</b>	mq	15,39
Nr. 21 p11	provvista e posa in opera di bordi nuovi di calcestruzzo vibrocompresso, a sezione trapezia, retti o curvi, per marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di: 20/15 cm H= 30 cm <b>euro (quarantaotto/88)</b>	m	48,88
Nr. 22 P12	fornitura e posa in opera di nuova dorsale costituita da cavidotto in materiale autoestinguente da posare sotto marciapiede compreso pozzetto in corrispondenza dei pali, linea di terra fornitura e posa in opera dei conduttori <b>euro (trentadue/00)</b>	ml	32,00
Nr. 23 p13	formazione di plinto di sostegno per pali di illuminazione stradale delle dimensioni di 50*50*50 compreso lo scavo di fondazione, getto di cls C20/25, armatura con ferro B450C, formazione del foro per l'ancoraggio del palo mediante fornitura e posa in opera di adeguato tubo in pvc, la formazioen del foro per il passaggio del cavo di alimentazione medianmte tubo corrugato in polietilene oppio strato diametro mm90, reinterro del plinto, costipazione de terreno circostante, pulizia dell'area di intervento, allontanamnetpo dei materiali di risulta a pubblica dioscarica, compresi glki oneri di duiscarica e quant'altro necessario per eseguire il plinto <b>euro (ottanta/00)</b>	cadauno	80,00
Nr. 24 p14	fornitura e posa in opera di pali in alluminio estruso rigato del diametro di 100 mm della ditta DISANO illuminazione, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20 u, colre grafite con finestra di ispezione in alluminio pressofuso (186*45 mm) completo di 2 portafusibile di protezione, due fusibili 16 A, morsetti a 4 poli/3 vie 10 mmq derivazione 2.5 mmq predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione completi di armatura tipo VOLO power LED 41 w ditta DISANO illuminazione IP66 in alluminio pressofuso colore argento e grafite del tipo diffusore vetro temperato spessore 5 mm resistente agli shock termici ed urti, completo di tutti gli accessori per l'attacco ai pali <b>euro (settecentocinquanta/00)</b>	cadauno	750,00
Nr. 25 P15	Realizzazione di muretto di contenimento rampa per chiusra parziale varco porta sul muro di confine e realizzazione sottomurazione cordolo lato monte <b>euro (centocinquanta/00)</b>	a corpo	150,00
Nr. 26 p16	solo posa in opera di tubazioni pvc per fognature stradalki posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compreso la sigillaatura dei giunti con apposito sigillante, escluso lo scavo, rinfianco e reinterro. glieventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1 m di tubo di pari diametro sino a 250 mm <b>euro (quattordici/58)</b>	ml	14,58
Nr. 27 p17	formzione di pozzetti er caditoia e/o ispezione consifone diametro 125 in pvc serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosatoa 2 q di cemento tipo 32,5 per mc di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere escluso il solo scavo <b>euro (quattrocentoottantacinque/00)</b>	m3	485,00
Nr. 28 p18	provvista e posa in opera di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chaivica, incluso ogni onere per dare liopera finita e funzionante <b>euro (due/75)</b>	kg	2,75
Nr. 29 p19	abbassamento o alzamento per altezze contenute entro i 20 cm di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano vaibile, compreso smontaggio e montaggio di chiusino o caditoia della sezione da 1601 a 2500 cmc <b>euro (duecentoventicinque/00)</b>	cadauno	225,00
Nr. 30 p2	fornitura e posa in opera di terreno vegetale di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in kodo tale da risultare adeguato all'impegno richiesto, compresi lo spandimento e il livellamwento, misurato nel volume effettivo trasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano <b>euro (ventiuno/00)</b>	m3	21,00
Nr. 31 p20	applicazione di vernice a freddo, colato plastico, bicomponnate a base di resine metacriliche esenti da solventi per la realizzazione delle linee di mezzzeria, marginali o scritte sia su fondi bitumati che u fondi drenanti, applicata sia manualmente che con macchina operatrice per ottenere linee longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a goccia, ad akata visibilità anche con starda bagnata, sclusa la formazione di eventuale cantiere <b>euro (cinquanta/00)</b>	mq	50,00
Nr. 32 P21	Rimozione a mano o con mezzo meccanico della siepe lungo via Alfieri <b>euro (centocinquanta/00)</b>	a corpo	150,00
Nr. 33	asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con appaosita macchina fresatrice a freddo,		

