



Comune di Loano

Provincia di Savona

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE
DI UN OSSARIO NEL CIMITERO BERBENA

TAV.7 - ELENCO PREZZI UNITARI



IL TECNICO COMUNALE: Dott. Ing. Emanuela Maraglino

DATA : settembre 2020



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 15.A10.A22. 010	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. euro (quarantaotto/35)	m³	48,35
Nr. 2 15.A10.A22. 020	idem c.s. ...in rocce tenere. euro (settantanove/96)	m³	79,96
Nr. 3 20.A28.A10. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. euro (trentaotto/28)	m²	38,28
Nr. 4 20.A28.A15. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e pino. euro (cinquantadue/11)	m²	52,11
Nr. 5 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. euro (ventisette/96)	m³	27,96
Nr. 6 20.A66.C10. 040	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. euro (cinquantadue/33)	m²	52,33
Nr. 7 20.A66.Z10. 010	Solo posa in opera di zoccolo in elementi di pietra (ardesia, marmo, granito etc) altezza fino a 15 cm, con apposito collante, inclusa la sigillatura dei giunti. euro (otto/52)	m	8,52
Nr. 8 20.A85.A20. 005	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni fino a 30x30x30 cm. euro (tredici/72)	cad	13,72
Nr. 9 20.A88.A40. 020	Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve, ecc., in rame spessore 8/10 mm, diametro 100 mm. euro (cinquanta/04)	m	50,04
Nr. 10 20.A90.A20. 010	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura acrilica (prime due mani). euro (sei/06)	m²	6,06
Nr. 11 55.A10.A30. 010	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici fino a 5 m² euro (centoventidue/43)	m²	122,43
Nr. 12 55.A10.A30. 015	idem c.s. ...per superfici oltre 5 fino a 10 m² euro (ottantanove/91)	m²	89,91
Nr. 13 55.A10.A30. 020	idem c.s. ...per superfici oltre 10 fino a 100 m² euro (quarantaotto/55)	m²	48,55
Nr. 14 55.A10.A30. 025	idem c.s. ...per superfici oltre 100 m² euro (diciannove/78)	m²	19,78
Nr. 15 55.C10.B30. 010	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: fino a 40x40x40 cm interni euro (trentaquattro/74)	cad	34,74
Nr. 16 NP	Fornitura e posa in opera ossari con coperchio di chiusura frontale in acciaio zincato di spessore 10/10 mm, fissato alle strutture mediante viti autopерforanti il tutto dotato di predisposizione con doppia foratura per sistema anti-profanazione, rivestimento esterno frontale, laterale e finiture in marmo bianco di Carrara, borchie, crociere e tutti gli elementi porta marmi necessari a permettere il rivestimento della struttura, predisposizione del passaggio cavi per eventuale impianto di illuminazione votiva, copertura realizzata con pannello sandwich con inserto in poliuretano e lamiere di spessore 5/10 mm euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 17 NP1	Fornitura e allestimento dell'impianto di illuminazione votiva realizzato con posa cavo e a corredo scatola di derivazione conformemente al D.M. 37/08 euro (dieci/00)	cadauno	10,00
Nr. 18 p1	fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione. acciaio ad adherenza miglioarta controllato in laboratorio euro (uno/10)	kg	1,10
Nr. 19 p2	formazione di canalizzazione orizzontale per lo smaltimento delle acque piovane costituita da tubo in PVC diam 150 mm, compreso lo scavo e la posa su letto di sabbia, rinfiancato e con copertura in cls dosato a 2 q.li di cemento per mc di inerte, allaccio alla rete esistente, compreso eventuale ripristino della pavimentazione e innesto in pozzetti esistenti euro (trenta/00)	ml	30,00

