



# Comune di Loano

(Provincia di Savona)

## PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

**LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI VARI TRATTI CITTADINI (VIA DELLE FORNACI, VIA VERZI, VIA COSTINO MONTE CARMELO)**

### ***“TAV. 5 – ELENCO PREZZI”***



DATA: 9 DICEMBRE 2022

**U.T.C.**

**IL PROGETTISTA**

f.to (Geom. Fabio MAURI)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

f.to (Ing. Luciano VICINANZA)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 3 25.A15.A10.0 10	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. <b>euro (uno/49)</b>	m³km	1,49
Nr. 4 25.A15.A10.0 15	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. <b>euro (uno/02)</b>	m³km	1,02
Nr. 5 25.A15.A10.0 20	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. <b>euro (zero/60)</b>	m³km	0,60
Nr. 6 25.A15.A10.0 25	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. <b>euro (zero/54)</b>	m³km	0,54
Nr. 7 25.A15.G10. 016	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 8 25.A15.G10. 016	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per terre e rocce da scavo codice CER 170504 peso specifico:1,80 tonnellate/mc <b>euro (ventinove/10)</b>	t	29,10
Nr. 9 25.A15.G10. 021	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per miscele bituminose codice CER 170302 (fresato) peso specifico:1,50 tonnellate/mc <b>euro (cinquantatre/76)</b>	t	53,76
Nr. 10 65.A10.A30.0 10	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm., incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta per superfici fino a 5 mq. <b>euro (centoventiquattro/16)</b>	m²	124,16
Nr. 11 65.A10.A30.0 15	idem c.s. ...per superfici oltre 5 mq. fino a 10 mq. <b>euro (novantauno/53)</b>	m²	91,53
Nr. 12 65.A10.A30.0 20	idem c.s. ...per superfici oltre 10 mq. fino a 100 mq. <b>euro (quarantanove/42)</b>	m²	49,42
Nr. 13 65.A10.A30.0 25	idem c.s. ...per superfici oltre 100 mq. <b>euro (venti/14)</b>	m²	20,14
Nr. 14 65.A10.A40.0 30	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² <b>euro (sedici/61)</b>	m²	16,61
Nr. 15 65.A10.A40.0 40	idem c.s. ...superfici oltre 2000 m² <b>euro (sette/48)</b>	m²	7,48
Nr. 16 65.A10.A50.0 10	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice per una profondità sino a cm 5 <b>euro (nove/54)</b>	m	9,54
Nr. 17 65.A10.A50.0 15	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata per ogni cm in più oltre i primi 5 <b>euro (zero/95)</b>	m	0,95
Nr. 18 65.B10.A05.0 10	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo fino a 5 m³ con minimo di misurazione pari a 2,5 m³ <b>euro (duecentodue/94)</b>	m³	202,94
Nr. 19 65.B10.A15.0 10	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq. <b>euro (trentaquattro/01)</b>	m²	34,01
Nr. 20 65.B10.A15.0 30	idem c.s. ...in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani <b>euro (settecentoundici/81)</b>	m³	711,81
Nr. 21 65.B10.A26.0 20	Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm per superfici oltre i 1000mq <b>euro (quindici/54)</b>	m²	15,54

[illegible]